

ASADOR DE POLLOS



6EB1 GLP
6EB2 GN

Construido en un conjunto de acero inoxidable y acero. Posee una capacidad de 18 a 24 pollos los cuales tienen un manejo homogéneo debido al interior de cámara con ladrillos refractarios.

Posee puertas de vidrio templado, las cuales ayudan a la visualización de parte de los clientes y el monitoreo de los productos para el usuario.

Incluye bandeja recolectora de grasa construida en acero inoxidable, por otro lado trae un atril de acero esmaltado al horno.

Posee un panel de control digital, el cual permite controlar la temperatura, la velocidad y el tiempo en el que se asaran los pollos.

Ladrillos refractarios, transmisión piñón cadena con motoreductor.



CARACTERÍSTICAS

Ladrillos refractarios
Transmisión piñón cadena con motoreductor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo eléctrico (Kw)	0,25
Alimentación eléctrica (Hz)	220V/50
Consumo térmico nominal (Kw)	18
Consumo térmico GLP (kg/hr)	1,312
Consumo térmico GN (m ³ /hr)	1,720
Peso (kg)	195

DIMENSIONES

Alto (mm)	1720
Ancho (mm)	1120
Profundidad (mm)	980

