



Código: SQ06G

LÍNEA PANADERÍA

HORNO CONVECTOR DIGITAL A GAS PARA 6 BANDEJAS

Descubre la línea de hornos de alto rendimiento y simplicidad, ideal para panaderías, pastelerías, hoteles y cafeterías.

Con un nuevo control digital de 2,4" LCD y conectividad Wi-Fi para teléfonos inteligentes y tabletas, ofrece 100 programas y 6 botones de memoria rápida.

Cuenta con ventilador reversible bidireccional, regulación de inyección de agua, precalentamiento automático y luces LED. Incluye conexión USB 2.0, sonda de núcleo y sistema de autolimpieza bajo pedido.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material	Acero inoxidable AISI304
Color	Gris
Tipo de control	Digital
Pantalla	LCD IPS de 2,4"
Alimentación	Gas natural / GPL
N° de motores	2
Velocidades del motor	2
Puerta de apertura	Vidrio templado con mango derecho
Chimenea	Apertura de 50 mm
Humidificación	inyección directa
Cantidad de Bandejas	6
Rejilla para bandejas	Alambre PA-BIV 6/80
Carga máxima de bandeja	4 kg
Distancia entre bandejas	80mm

Otras Características

- Fácil comunicación a través de WI-Fi con teléfonos inteligentes.
- 100 programas con 6 botones de memoria de recuperación rápida.
- Sistema de ventilador reversible bidireccional.
- Regulación digital de inyección de agua.
- Ajuste automático de precalentamiento.
- Regulación de velocidad.
- 6 ciclos de cocción para cada programa.
- Regulación de escape de vapor.
- Luces LED
- Conexión USB 2.0.

Este producto no incluye bandejas

Para bandejas opcionales:

- Bandeja lisa 600x400mm perfil diagonal 14mm - Código: 4AR42
- Bandeja perforada 600x400mm perfil diagonal 14mm - Código: 4AR45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada de agua humidificación	Rosca de gas M de 3/4"
Entrada de agua lavado	Conector rápido 8mm
Desagüe de agua	30mm
Máxima dureza del agua	5 °f
Presión agua min-máx	150-200kPa
Agua para humidificación (L/h)	Consumo máx. 23,6L/h
Capacidad de la bandeja	6 - 600x400mm o GN 1/1
Dimensiones del producto	
• Alto	986mm
• Ancho	933mm
• Profundidad	939mm
• Peso Neto	129Kg
Dimensiones de la Cámara	
• Alto	660mm
• Ancho	486mm
• Profundidad	489mm
Dimensiones del Embalaje	
• Alto	1080mm
• Ancho	970mm
• Profundidad	1020mm
• Peso Neto	150Kg
Voltaje	220-240V
Amperaje	1,82A
Requisito de cable alimentación	3G 1,5
Frecuencia	50Hz
Potencia	0,4kW
Temperatura máx. cocción (°C)	260°C
Datos del quemador	Potencia G30-G31: 20kW Potencia G20: 20kW

